

Listen als spezielle Umgebungen

Dozent

4. November 2008

Innerhalb einiger Umgebungen gibt es „zusätzliche“ Kommandos, die je nach Umgebung unterschiedlich wirken.

1 Unnummerierte Listen (itemize)

... ähnlich wie ` Element . . . ` in HTML.

- Erstes Element der Liste. Hier merkt man schon was...
- Zweites Element.
- zum Ankreuzen.
 - Eine Liste in der Liste, erster Punkt.
 - Eine Liste in der Liste, zweiter Punkt.
 - * Und noch eine Liste in der Liste???
 - * ...

Schreibt man was in eckigen Klammern hinter `\item`, so wird dies anstelle des „Listenzeichens“ `•` verwendet.

2 Nummerierte Listen (enumerate)

...werden automatisch gezählt, was sich auch verschachteln lässt.

1. Listenelement 1
2. Listenelement 2
3. Listenelement 3
 - (a) Liste in der Liste, erstes Element

- (b) Liste in der Liste, zweites Element
 - i. Noch eine Liste in der aufzählenden Liste.
 - ii. ...

3 Beschreibungen, Glossare (description)

... sind als Stichwortregister gedacht, und werden entsprechend behandelt. Hier ist das Wort in eckigen Klammern hinter `\item` das, was erklärt werden soll.

itemize: bedeutet einfach „Aufzählen“.

enumerate: bedeutet „Nummerieren“. Die Beschreibung kann auch länger sein, dann wird der beschreibende Text ugebrochen und blockweise formatiert, was aber keine Auswirkung auf den nachfolgenden Text hat.

description: bedeutet „beschreiben“.

weitere Formen sind möglich, aber das sind die drei wichtigsten.